

| Pos | Menge | Einheit | Beschreibung | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|-----|-------|---------|--|-------------|-------------|
| 1 | | Stück | <p>Bühnenpodest 2 x 1 m „Servo-Stage“ für den stationären Einbau TÜV geprüft für eine Traglast von 750 kg/m²</p> <p>Trägerrahmen aus Aluminium-Kammerprofilen mit glattem Außenrahmen, Ausbildung der Ecken mit Gehrungsschnitt.</p> <p>Deckplatte: 22 mm Buchenholztischlerplatte Oberflächenbehandlung: natur</p> <p>Unterkonstruktion als Aluminium-Scherensystem mit geschlossenem Unterrahmen, einstellbar in den Höhen 20, 40, 60, 80 und 100 cm, mit automatischer Verriegelung. Höhenverstellung von oben mittels Gasdruckfedern mit einsteckbaren Griffen 2-seitig. Löcher für die Griffen müssen verschließbar sein.</p> <p>Basishöhe für bodenbündigen Einbau max. 20 cm (Grubentiefe) Bühnenhöhe 80 cm ü. OKFF.</p> <p>Zum Ausgleich von Bodenunebenheiten (Rohboden, Estrich oder Unterkonstruktion) muss eine Nivellierung der einzelnen Elemente mit einer entsprechend integrierten Vorrichtung möglich sein.</p> <p>System BÜTEC (oder gleichwertig)</p> <p>Gewicht: kg (vom Bieter einzusetzen)</p> <p>Hersteller/Typ: (vom Bieter einzusetzen)</p> <p style="text-align: right;">Preis pro Stück</p> | | |
| 2 | | Stück | <p>Mehrpreis für Ausführung des Bühnenpodestes mit Deckplatte farbig lasiert</p> <p style="text-align: right;">Preis pro Stück</p> | | |
| 3 | | Stück | <p>Mehrpreis für Ausführung des Bühnenpodestes mit Deckplatte versiegelt mit DD-Lack</p> <p style="text-align: right;">Preis pro Stück</p> | | |
| 4 | | Stück | <p>Mehrpreis für Ausführung des Bühnenpodestes mit Deckplatte aus 22 mm Siebdruckplatte, Oberfläche rutschhemmend durch Riffelstruktur, geeignet für den Außeneinsatz</p> <p style="text-align: right;">Preis pro Stück</p> | | |